

W6-Kosztorysowanie robót remontowych

Kosztorys na remont fundamentów

Zad. Przygotować kosztorys na remont ściany fundamentowej w następującym zakresie:

- Skucie zmurszałej warstwy zewnętrznej ściany na średnią grubość 4cm
- Oczyszczenie muru szczotkami stalowymi
- Wzmocnienie całości muru przez torkretowanie na grubość 10mm
- Wzmocnienie 5 pionowych pęknięć muru na długości 1m
- Założenie izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej
- Wykonanie elewacji cokołu płytkami klinkierowymi

Przykład przedmiaru:

- | | |
|--------------------|---|
| 1. KNR 4-01 104/2 | Wykonanie wykopów odcinkami |
| 2. KNR 4-01 107/1 | Zabezpieczenie wykopów |
| 3. KNR 4-01 347/9 | Skucie nierówności na grubość do 4cm |
| 4. TZKNBK I 726/1 | Przewożenie taczkami gruzu |
| 5. KNR 4-04 1103/4 | Wywiezienie gruzu na odległość do 5km |
| 6. KNR 4-01 619/1 | Oczyszczenie muru szczotkami stalowym |
| 7. KNR K-01 401/1 | Wykonanie iniekcji ciśnieniowej (naprawa pęknięć) |
| 8. KNR 2-13 1007/1 | Torkretowanie ścian |
| 9. KNR 0-26 640/1 | Impregnacja elewacji |
| 10. KNR 2-02 609/6 | Izolacja cieplna z płyt styropianowych |
| 11. KNR 2-02 904/1 | Tynki zewnętrzne cementowe |
| 12. KNR 2-02 921/1 | Licowanie ścian płytkami klinkierowymi |
| 13. KNR 4-01 105/1 | Zasypanie wykopów z ubijaniem warstwami |

Kosztorys na wymianę okien zespolonych na okna z PCV

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Kalkulacja własna | Rozszklenie i demontaż okien |
| 2. KNR 0-19 929/10 | Wymiana okien zespolonych na okna z PCV |